




LG 40-R



Descripción del producto	<ul style="list-style-type: none">• LG 40_R es de fácil instalación• Incluye piezas rectas y curvas• En aluminio tiene la característica de poder ser curvado en obra
Ancho útil - "M"	1000 mm
Longitud disponible	A petición Longitud mínima: 1800 mm Longitud máxima recomendada: 13500 mm
Chapas metálicas	Chapa prelacada





Tolerancias dimensionales


Longitud	Ancho útil	Fuera de escuadra	Desarrollo
+10 mm hasta 3000 mm	± 5 mm	S ≤ 0,5% de la longitud útil	1250 mm
+20 mm por encima de 3000 mm			
-5 mm para todas las longitudes			

Características del perfil

Espesor de chapa mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso (kg/m ² bruto)	4,9	5,89	6,87	7,85	9,81
J (cm ⁴ /m)	12,3	16,05	18,72	21,40	26,75
W (cm ³ /m)	3,92	5,30	6,18	7,07	8,83

Tablas de cargas

Carga uniformemente distribuida
 [kg/m²]




Chapa de acero	DISTANCIA ENTRE EJES [m]												
	ESPESOR en mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
0,5	360	230	152	104 117	84 109	59 74	37 57	27 47					
0,6	504	322	224	145 164	97 126	68 99	49 80	37 66					
0,7	603	386	268	178 196	119 150	84 119	61 96	46 79	35 66				
0,8	701	449	311	214 229	146 175	100 138	73 112	55 92	42 78	33 65	27 56		
1,0	903	578	401	289 298	194 225	136 175	99 144	74 119	57 100	45 85	36 73	29 64	

Los valores en rojo no tienen limitaciones de flecha.

Tablas de cargas

Carga uniformemente distribuida
 [kg/m²]



Chapa de acero	DISTANCIA ENTRE EJES [m]												
	ESPESOR en mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75
0,5	467	300	207	147	115	83 91	61 73	41 60	30 51				
0,6	630	403	280	205	157	113 124	83 100	62 83	48 70				
0,7	754	482	335	246	188	140 148	102 120	76 99	59 83	46 71	37 61		
0,8	877	561	389	286	219	168 173	122 140	92 116	71 97	55 83	44 71	36 62	
1,0	1129	722	502	368	282	223	165 180	124 149	95 125	75 106	60 92	49 80	

Los valores en rojo no tienen limitaciones de flecha.

Instrucciones de uso

consulte el Manual Técnico, las Condiciones Generales de Venta y los Anexos disponibles en el sitio web.